

ПРАЙС-ЛИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН С 01 апреля 2024

Артикул	Модель	Мощность, кВт		Класс энергоэф-фektivности	Уров. шума внутреннего блока дБ(А)	Габариты блока (ШхВхГ), мм	Вес нетто, кг	PPL, руб	РИЦ, руб	Дилерская цена, руб.	Ваша Спец цена, руб
		охл.	нагр.			Нетто				Комплект	Комплект

МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ R32

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter R32



Энергоэффективность класса A++

Подключение до 5-ти внутренних блоков

Озонобезопасный хладагент R32

Работа на обогрев при t наружного воздуха до -20°C

Суммарная длина трассы всех блоков до 80м

Максимальный перепад высот 15 м

Напряжение электропитания 230В

Двойная шумоизоляция компрессора



AMW2-14U4RGC	AMW2-14U4RGC	4,10 (1,00-5,50)	4,50 (1,00-6,00)	A++/A+	58,00	715×540×240	28,5	77 500	68 990	51 900	51 900
AMW2-18U4RXC	AMW2-18U4RXC	5,00 (1,20-6,60)	5,50 (1,20-7,00)	A++/A+	60,00	810×580×280	35	85 500	76 090	57 200	57 200
AMW3-18U4RJA	AMW3-18U4RJA	5,50 (1,60-8,20)	6,30 (1,30-8,50)	A++/A+	65,00	860×670×310	46	105 400	93 790	70 500	70 500
AMW3-24U4RJC	AMW3-24U4RJC	7,00 (2,00-10,00)	8,00 (2,00-10,00)	A++/A+	63,00	860×670×310	45	114 600	101 990	76 700	76 700
AMW4-27U4RJC	AMW4-27U4RJC	8,00 (2,50-12,00)	9,00 (2,50-12,00)	A++/A+	64,00	860×670×310	48	129 100	114 890	86 400	86 400
AMW4-36U4RAA	AMW4-36U4RAA	10,00 (2,60-11,50)	11,00 (2,20-12,00)	A++/A+	68,00	950×840×340	73	177 000	157 490	118 400	118 400
AMW5-42U4RTA	AMW5-42U4RTA	12,50 (3,80-15,30)	13,50 (3,30-17,20)	A++/A	75,00	950×1050×340	90	211 600	188 290	141 600	141 600

НАРУЖНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter R32 LP



Энергоэффективность класса A++

Подключение до 5-ти внутренних блоков

Озонобезопасный хладагент R32

Работа на охлаждение до -15°C

Суммарная длина трассы всех блоков до 130 м

Максимальный перепад высот 10 м

Напряжение электропитания 230В

Двойная шумоизоляция компрессора


Работа на обогрев при t наружного воздуха до 0°C



AMW2-14U4RGC LP	AMW2-14U4RGC LP	4,1(1,0-5,5)	4,5(1,0-6,0)	A++/A+	58,00	715×540×240	28,5	79 800	70 990	53 400	53 400
AMW2-18U4RXC LP	AMW2-18U4RXC LP	5,0(1,2-6,6)	5,5(1,2-7,0)	A++/A+	60,00	810×580×280	35	88 800	78 990	59 400	59 400
AMW3-18U4RJA LP	AMW3-18U4RJA LP	5,5(1,6-8,2)	6,3(1,3-8,5)	A++/A+	65,00	860×670×310	46	118 200	105 190	79 100	79 100
AMW3-24U4RJC LP	AMW3-24U4RJC LP	7,0(2,0-10,0)	8,0(2,0-10,0)	A++/A+	63,00	860×670×310	45	119 100	105 990	79 700	79 700
AMW4-27U4RJC LP	AMW4-27U4RJC LP	8,0(2,5-12,0)	9,0(2,5-12,0)	A++/A+	64,00	860×670×310	48	134 100	119 290	89 700	89 700
AMW4-36U4RAA LP	AMW4-36U4RAA LP	10,0(2,6-11,5)	11,0(2,2-12,0)	A++/A+	68,00	950×840×340	73	184 000	163 690	123 100	123 100
AMW5-42U4RTA LP	AMW5-42U4RTA LP	12,5(3,8-15,3)	13,5(3,3-17,2)	A++/A	75,00	950×1050×340	90	220 100	195 790	147 200	147 200

ВНУТРЕННИЕ БЛОКИ МУЛЬТИ СПЛИТ-СИСТЕМЫ R32 2023

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ VISION PRO SUPERIOR FREE Match DC Inverter R32 NEW

опция
УХЕ-Е01U(E)

Класс эффективности A+++/A++

Wi-Fi управление (стандартно)

Интеллектуальный режим Assistant Intelligent

Hi-Nano-генератор ионов (до 1млн ионов/см3)

SMART EYE Встроенный датчик присутствия

FULL ICE CLEAN Очистка всех теплообменников (только в

От 18 дБ(А) Низкий уровень шума

Озонобезопасный хладагент R32

Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опц

Работа на обогрев до -25°C



AS-10UW4RXVQH00AG	AS-10UW4RXVQH00AG	2,60 (1,00-4,00)	3,20 (1,60-4,20)	A+++/A++	18/20/22/27/30/31/33	883×305×198	10/33	27 400	24 300	18 200	18 200
AS-13UW4RXVQH01G	AS-13UW4RXVQH01G	3,50 (1,00-4,40)	4,20 (1,60-4,80)	A+++/A++	18/20/22/27/30/31/33	883×305×198	10/33	28 400	25 200	18 800	18 800

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ VISION PRO CARBON FREE Match DC Inverter R32 NEW

опция
УХЕ-Е01U(E)

Класс эффективности A+++/A++

Wi-Fi управление (стандартно)

Интеллектуальный режим Assistant Intelligent

Hi-Nano-генератор ионов (до 1млн ионов/см3)

SMART EYE Встроенный датчик присутствия

FULL ICE CLEAN Очистка всех теплообменников (только в

От 18 дБ(А) Низкий уровень шума

Озонобезопасный хладагент R32

Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опц

Работа на обогрев до -25°C



AS-10UW4RXVQH00AG(B)	AS-10UW4RXVQH00AG(B)	2,60 (1,00-4,00)	3,20 (1,60-4,20)	A+++/A++	18/20/22/27/30/31/33	883×305×198	10/33	32 600	29 400	22 900	22 900
AS-13UW4RXVQH01G(B)	AS-13UW4RXVQH01G(B)	3,50 (1,00-4,40)	4,20 (1,60-4,80)	A+++/A++	18/20/22/27/30/31/33	883×305×198	10/33	34 900	31 400	24 600	24 600

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PREMIUM CHAMPAGNE FM DC INVERTER R32

опция
УХЕ-Е01U(E)

Энергоэффективность класса A++

Озонобезопасный хладагент R32

Возможность подключения модуль Wi-Fi

Эксклюзивный дизайн внутреннего блока

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры

4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)

**новый дизайн пульта в моделях, произведенных после 01.01.2024

AMS-09UW4RVETG00(C)	AMS-09UW4RVETG00(C)	2,60	2,80	A++/A+	1/27,5/29/30,5/32,5/35,5/	950x272x207	8,5	28 600	25 490	19 200	19 200
AMS-12UW4RVETG00(C)	AMS-12UW4RVETG00(C)	3,50	3,90	A++/A+	3/27,5/29/32/34/36,5/40,	950x272x207	8,5	31 400	27 990	21 200	21 200

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PREMIUM SILVER FM DC INVERTER R32

опция
УХЕ-Е01U(E)

Энергоэффективность класса A++

Озонобезопасный хладагент R32

Возможность подключения модуль Wi-Fi

Эксклюзивный дизайн внутреннего блока

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры


4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)

**новый дизайн пульта в моделях, произведенных после 01.01.2024

AMS-09UW4RVETG00(S)	AMS-09UW4RVETG00(S)	2,60	2,80	A++/A+	1/27,5/29/30,5/32,5/35,5/	950x272x207	8,5	28 600	25 490	19 200	19 200
AMS-12UW4RVETG00(S)	AMS-12UW4RVETG00(S)	3,50	3,90	A++/A+	3/27,5/29/32/34/36,5/40,	950x272x207	8,5	31 400	27 990	21 200	21 200

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PREMIUM BLACK FM DC INVERTER R32

опция
УХЕ-Е01U(E)

Энергоэффективность класса A++

Озонобезопасный хладагент R32

Возможность подключения модуль Wi-Fi

Эксклюзивный дизайн внутреннего блока

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры

4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)

**новый дизайн пульта в моделях, произведенных после 01.01.2024

AMS-09UW4RVETG00(B)	AMS-09UW4RVETG00(B)	2,80	A++/A+	1/27,5/29/30,5/32,5/35,5/	950x272x207	8,5	28 600	25 490	19 200	19 200
AMS-12UW4RVETG00(B)	AMS-12UW4RVETG00(B)	3,50	A++/A+	3/27,5/29/32/34/36,5/40,	950x272x207	8,5	31 400	27 990	21 200	21 200

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ PREMIUM DESIGN FM DC INVERTER R32

опция
УХЕ-Е01U(E)

Энергоэффективность класса A++

Озонобезопасный хладагент R32

Возможность подключения модуль Wi-Fi

Эксклюзивный дизайн внутреннего блока

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры

4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)

**новый дизайн пульта в моделях, произведенных после 01.01.2024

AMS-09UW4RVETG00	AMS-09UW4RVETG00	2,60	2,80	A++/A+	1/27,5/29/30,5/32,5/35,5/	950x272x207	8,5	22 600	20 190	15 300	15 300
AMS-12UW4RVETG00	AMS-12UW4RVETG00	3,50	4,00	A++/A+	3/27,5/29/32/34/36,5/40,	950x272x207	8,5	25 000	22 290	16 900	16 900
AMS-18UW4RXATG03	AMS-18UW4RXATG03	5,00	5,60	A++/A+	9/33,5/36/38/40/42,5/43,	950x272x207	8,5	29 500	26 290	19 900	19 900

ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ SMART FM DC INVERTER R32											
			Энергоэффективность класса A++ Озонобезопасный хладагент R32 Возможность подключения модуля Wi-Fi			ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры 4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)					
			**новый дизайн пульта в моделях, произведенных после 01.01.2024								
AMS-07UW4RVEDB00H	AMS-07UW4RVEDB00H	2,10	2,60	A++/A+	1/27,5/29/30,5/32,5/35,5/	834×280×220	8,5	18 700	16 590	12 400	12 400
AMS-09UW4RVEDB00	AMS-09UW4RVEDB00	2,60	2,80	A++/A+	5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/	834×280×220	8,5	19 400	17 290	13 000	13 000
AMS-12UW4RVEDB00	AMS-12UW4RVEDB00	3,50	4,00	A++/A+	3/27,5/29/32/34/36,5/40,	834×280×220	8,5	21 400	19 090	14 400	14 400
AMS-18UW4RXADB03	AMS-18UW4RXADB03	5,00	5,60	A++/A+	1/33,5/36/38/40/42,5/43,	915×315×236	12	26 100	23 190	17 400	17 400
ВНУТРЕННИЕ НАСТЕННЫЕ БЛОКИ ZOOM FM DC INVERTER R32											
			Энергоэффективность класса A++ Озонобезопасный хладагент R32 Возможность подключения модуля Wi-Fi			ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры 4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция)					
			**новый дизайн пульта в моделях, произведенных после 01.01.2024								
AMS-07UW4RMRKB00	AMS-07UW4RMRKB00	2,15	2,50	A++/A+	1/27,5/29/30,5/32,5/35,5/	832×256×203	7,1	19 100	16 990	12 700	12 700
AMS-09UW4RMRKB00	AMS-09UW4RMRKB00	2,60	2,70	A++/A+	5/27,5/29/30,5/32,5/35,5/	832×256×203	7,1	19 700	17 590	13 300	13 300
AMS-12UW4RXRKB00	AMS-12UW4RXRKB00	3,50	3,80	A++/A+	1/27,5/29/30,5/32,5/35,5/	832×256×203	7,1	21 700	19 390	14 700	14 700
AMS-18UW4RXSKB01	AMS-18UW4RXSKB01	5,00	5,60	A++/A+	0/32,5/35/37/39/41,5/42,	943×300×245	11	23 900	21 290	16 000	16 000
AMS-24UW4RBTKB02	AMS-24UW4RBTKB02	6,50	7,10	A++/A+	30/32/35/38/40/42/45	1039×325×237	11	31 300	27 890	21 000	21 000
ВНУТРЕННИЕ КОНСОЛЬНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter R32											
			Энергоэффективность класса A++ Низкий уровень шума – от 33 дБ (А) Wi Fi Ready, Hi Nano Компактное исполнение - глубина 22 см 4D-AUTO Air Hi-Nano-генератор ионов (до 1млн ионов/см3)			Новый современный ИК-пульт в комплекте Система самодиагностики и защиты MIRAGE-дисплей Эксклюзивный дизайн внутреннего блока Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция) Возможность подключения карты гостя					
AKT-09UR4RK8	AKT-09UR4RK8	2,80	3,00	A++/A+	33/35/40	700×630×220	15	47 400	40 390	26 550	26 550
AKT-12UR4RK8	AKT-12UR4RK8	3,52	3,80	A++/A+	33/35/40	700×630×220	15	50 100	42 690	28 050	28 050
ВНУТРЕННИЕ КАНАЛЬНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter R32											
			Энергоэффективность класса A++ Озонобезопасный хладагент R32 Низкий уровень шума – от 30 дБ (А) Встроенная помпа с подъемом 1200 мм Противовылеевой фильтр в комплекте Wi Fi Ready			Новый современный проводной пульт в комплекте YXE-E01U(I) Встроенная дренажная помпа Датчик влажности DC- Инверторный двигатель Отслеживание утечки хладагента Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция) Возможность подключения карты гостя					
AMD-09UX4RBL8	AMD-09UX4RBL8	2,60	3,00	A++/A+	30/33/36	910×190×447	18	47 400	40 390	26 550	26 550
AMD-12UX4RBL8	AMD-12UX4RBL8	3,20	3,70	A++/A+	30/33/36	910×190×447	18	49 500	42 190	27 750	27 750
AMD-18UX4RCL8	AMD-18UX4RCL8	5,00	5,50	A++/A+	33/37/41	1180×190×447	24,5	57 800	49 290	32 400	32 400
ADT-09UX4RBL8	ADT-09UX4RBL8	2,60	3,00	A++/A+	30/33/36	910×190×447	18	47 400	40 390	26 550	26 550
ADT-12UX4RBL8	ADT-12UX4RBL8	3,20	3,70	A++/A+	30/33/36	910×190×447	18	49 500	42 190	27 750	27 750
ADT-18UX4RCL8	ADT-18UX4RCL8	5,00	5,50	A++/A+	33/37/41	1180×190×447	24,5	57 800	49 290	32 400	32 400
ВНУТРЕННИЕ КАСЕТНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter R32											
			Энергоэффективность класса A++ Озонобезопасный хладагент R32 Wi Fi Ready Низкий уровень шума – от 30 дБ (А) Независимое управление жалюзи			Новый современный ИК-пульт в комплекте Датчик влажности DC- Инверторный двигатель Отслеживание утечки хладагента Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция) Возможность подключения карты гостя					
AMC-12UR4RCC8	AMC-12UR4RCC8 AMC-12/18 PE	3,50	4,00	A++/A+	30/34/38	570x215x570	15,50	61 100	52 080	34 200	34 200
AMC-18UR4RCC8	AMC-18UR4RCC8 AMC-12/18 PE	5,00	5,50	A++/A+	34/38/42	570x215x570	15,50	66 300	56 480	37 100	37 100
ACT-12UR4RCC8	ACT-12UR4RCC8 PE-QEA/LD	3,50	4,00	A++/A+	30/34/38	570x215x570	15,50	61 100	52 080	34 200	34 200
ACT-18UR4RCC8	ACT-18UR4RCC8 PE-QEA/LD	5,00	5,50	A++/A+	34/38/42	570x215x570	15,50	66 300	56 480	37 100	37 100
PE-QEA/LD	ACT-24UR4JC8 PE-QFA/CD	6,50	7,10	A++/A+	37/40/43	840×236×840	23,00	81 000	69 080	45 400	45 400
ВНУТРЕННИЕ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНЫЕ БЛОКИ FREE MATCH DC Inverter R32											
			DC инверторный двигатель 4D-AUTO AIR Возможность подключения воздуховода чистого воздуха Система самодиагностики и защиты Диапазон работы на охлаждение/нагрев -15°С / -20°С			Новый ИК-пульт в комплекте (RCH-RVD01) Автоматический перезапуск Режим компенсации высоты помещения Подключение к BACnet/Modbus/центральному управлению (опция) Работа с картой гостя					
AVT-24UR4RB8	AVT-24UR4RB8	6,50	7,10	A++/A+	42/46/50	0	37	74 600	63 690	41 900	41 900

Мульти Сплит Системы R410a

Наружные Блоки Free Match DC Inverter



Энергоэффективность класса A++/A

Подключение до 5 блоков

Энергосбережение и высокоточное поддержание

Двойной ротационный DC Inverter компрессор

Плавный пуск компрессора

Увеличенный теплообмен благодаря

внутренней насечке в трубках теплообменника

Режим отопления до -15°C

Максимальная длина трассы до 60м, до каждого блока до 25м


Защитная накладка на вентили внешнего блока

AMW2-14U4SRE	AMW2-14U4SRE	4,1(1,4-5,5)	4,5(0,9-5,0)	A/A	55,00	730×536×260	33	66 000	58 690	44 100	49 000
AMW2-18U4SXE	AMW2-18U4SXE	5,2(1,8-6,5)	6,0(1,4-6,3)	A/A	55,00	810×580×280	37	78 000	69 390	52 200	58 000
AMW3-24U4SZD	AMW3-24U4SZD	7,0(1,9-7,8)	7,8(1,7-9,4)	A/A	59,00	950×840×340	66	101 600	90 390	68 000	75 500
AMW4-28U4SAC	AMW4-28U4SAC	8,2(2,4-9,0)	9,0(1,9-10,0)	A/A	59,00	950×840×340	67	115 000	102 290	76 900	85 400
AMW4-36U4SAC	AMW4-36U4SAC	10,0(2,9-10,7)	11,0(2,5-12,0)	A/A	59,00	950×840×340	67	157 300	139 990	105 300	117 000

Наружные Блоки Ultra Match DC Inverter

AMW-42U4SE	AMW-42U4SE	12,5(3,8-13,5)	14,5(3,8-15,0)	A/A	59,00	950×1050×340	82	206 600	183 790	138 200	138 200
AMW-60U6SP	AMW-60U6SP	16,00	18,00	C/B	60,00	950×1386×340	108	247 500	220 190	165 600	165 600
F15E(E)	F15E(E)	7,0(1,9-7,8)	7,8(1,7-9,4)	A/A	0,00	400×265×160	7,4	28 200	25 090	18 900	18 900

Внутренние Настенные Блоки Premium Red FM DC Inverter R410a



Возможность подключения модуля Wi-Fi

7 скоростей вентилятора внутреннего блока

Эксклюзивный дизайн внутреннего блока

Акриловое покрытие панели

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

AMS-09UR4SVETG67(R)	AMS-09UR4SVETG67(R)	2,60	2,80	A/A	22/29/30/32/34/35/38	950x272x207	8,5	24 100	21 490	16 200	16 200
AMS-12UR4SVETG67(R)	AMS-12UR4SVETG67(R)	3,50	3,90	A/A	23/30/32/33,5/35/37,5/38	950x272x207	8,5	26 700	23 790	17 900	17 900

Внутренние Настенные Блоки Premium Silver FM DC Inverter R410a



Возможность подключения модуля Wi-Fi

7 скоростей вентилятора внутреннего блока

Эксклюзивный дизайн внутреннего блока

Акриловое покрытие панели

ULTRA High Density, Silver Ion, Фотокаталитический фильтры
4D-AUTO Air - вертикальные и горизонтальные автожалюзи

AMS-09UR4SVETG67(R) SILVER	AMS-09UR4SVETG67(R) SILVER	2,60	2,80	A/A	22/29/30/32/34/35/38	950x272x207	8,5	24 900	22 190	16 700	16 700
AMS-12UR4SVETG67(R) SILVER	AMS-12UR4SVETG67(R) SILVER	3,50	3,90	A/A	23/30/32/33,5/35/37,5/38	950x272x207	8,5	27 600	24 590	18 500	18 500

Артикул	Фото	Описание	РРЦ, руб	РИЦ, руб	Дилерская цена, руб.	Ваша Спец цена, руб
AEH-W4G1		Wi-Fi модуль для всех кондиционеров Hisense, оснащенных функцией wi-fi ready	3 400	2 890	1 800	1 800
YXE-E01U(E) NEW		Индивидуальный проводной пульт. Поставляется в комплекте к канальным блокам R32. Опция – для кассетных, и консольных блоков, а также для внутренних настенных блоков R32. Высококонтрастный дисплей, сенсорные кнопки. Возможность настройки давления для канальных блоков с точностью 1Па. Раздельное управление жалюзи кассетных блоков (мульти сплит-системы). Встроенный ИК-приемник	11 200	9 590	6 400	6 400
YJE-C01T(E)		Центральный контроллер. Опция для кассетных, канальных и консольных блоков, а также для внутренних настенных блоков R32. Позволяет задавать как индивидуальные параметры работы для каждого кондиционера, так и общие для всей системы. Позволяет централизованно управлять системой до 16 внутренних блоков (необходим адаптер B544 (E) на каждый внутренний блок)	21 800	18 690	12 400	12 400
B544(E) NEW		Адаптер преобразования сигнала. Опция для кассетных, канальных и консольных блоков, а также для внутренних настенных блоков R32. Предназначен для подключения сплит-систем Hisense к системам центрального управления и диспетчеризации. • Обеспечивает подключение к центральному пульту YJE-C01T(E) (до 16 блоков) • Обеспечивает подключение к системам диспетчеризации BACnet / Modbus (до 255 блоков)	8 000	6 890	4 600	4 600
L1-12		Базовый пульт дистанционного управления Hisense имеет лаконичный дизайн и удобен в использовании. Интуитивно понятное расположение кнопок и информативный дисплей делают управление прибором легким и приятным.	1 500	1 250	750	750
RCH-RVD01		Новейший премиальный пульт Hisense имеет полностью переработанный ультрасовременный дизайн. Специальная изогнутая эргономичная форма позволяет легко и просто удерживать пульт. Крупный дисплей с большими символами и приятной бело-лунной подсветкой, а также кнопки увеличенного размера позволяют удобно управлять кондиционером. Подсветка пульта включается автоматически при любом движении пульта, что очень удобно ночью. Пульт позволяет независимо управлять жалюзи кассетных блоков (можно настроить разное положение для каждой из 7 заслонок.)	5 690	4 790	3 000	3 000