



СИСТЕМЫ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

ПРЕДСЕЗОННЫЙ ПРАЙС-ЛИСТ 2024

ПОЛУПРОМЫШЛЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ



ПРАЙС-ЛИСТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН С 01 апреля 2024

Артикул	Модель	Мощность, кВт		Класс энергоэффективности	Уров. Шума внутреннего блока ДБ(А)	Габариты блока (ДхВхГ), мм	Вес нетто, кг	PPC, руб	PIC, руб	Дилерская цена, руб. Комплект	Ваша Спец цена, руб Комплект
		охл.	нагр.			Нетто					

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КОЛОННОГО ТИПА HEAVY CLASSIC

		Энергоэффективность класса А/В Монолитная конструкция LED дисплей с Touch screen (Тач скрин) 4D AUTO-Air Запатентованная воздухозаборная решетка Дополнительный нагреватель в режиме работы				Функция Самоочистки Дополнительный изготовитель в режиме работы на обогрев Элегантный дизайн внутреннего блока Низкий уровень шума Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15C/-10C Долговечный и легкоъемный фильтр воздуха *Кроме 24k					
AUF-24ER4SCPA AUW-24H4SB	AUF-24ER4SCPA/AUW-24H4SB	7,20	8,12 + 2,5	A/A	42/44/46	500x1760x280 860x670x310	37/51	149 500	127 590	83 900	83 900
AUF-48ER6SM AUW-48H6SE1	AUF-48ER6SM/AUW-48H6SE1	14,00	15,0+3,6	B/B	48/50/52	580x1870x380 950x1050x340	55/96	258 600	220 790	145 200	145 200
AUF-60ER6SM AUW-60H6SP1	AUF-60ER6SM/AUW-60H6SP1	16,00	17,0+3,6	B/D	48/50/52	580x1870x380 950x1386x340	55/106	283 000	241 590	158 900	158 900

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАССЕТНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC

		Круговая раздача воздуха Рекордная длина трассы 35-60м Уровень шума от 36 ДБ(А) Дренажный насос с высотой подъема 1,2 м Уменьшенная толщина корпуса от 236 мм Автоматический перезапуск Вентилятор с назад загнутыми лопастями				Возможность организации подмеса свежего воздуха ИК-пульт в комплекте Возможность подключения проводного пульта Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15C/-10C* Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха *кроме 12k					
AUC-12HR4SAA AUC-650 AUW-12H4SV AUC-18HR4SAA1 AUC-650 AUW-18H4SS AUC-24HR4SJA AUC-950R AUW-24H4SF AUC-36HR4SKA AUC-950R AUW-36H6SD AUC-48HR4SKA AUC-950R AUW-48H6SE1 AUC-60HR4SKA AUC-950R AUW-60H6SP1	AUC-12HR4SAA AUC-650 AUW-12H4SV AUC-18HR4SAA1 AUC-650 AUW-18H4SS AUC-24HR4SJA AUC-950R AUW-24H4SF AUC-36HR4SKA AUC-950R AUW-36H6SD AUC-48HR4SKA AUC-950R AUW-48H6SE1 AUC-60HR4SKA AUC-950R AUW-60H6SP1	3,55 5,00 7,30 11,00 14,00 16,00	3,81 5,80 8,00 11,50 15,00 17,50	A/A C/A A/A A/A A/A D/C	36/40/42 42/44/46 40/42/45 45/48/50 50/53/55 50/53/55	650x270x570 (650x30x650) 650x270x570 (650x30x650) 840x236x840 (950x50x950) 840x272x840 (950x50x950) 840x272x840 (950x50x950) 840x272x840 (950x50x950)	19(2,4)/28 20(2,4)/42 23,5(6,5)/51 28,0(6,5)/67 28,0(6,5)/96 28,0(6,5)/106	91 000 103 900 132 400 173 800 209 100 230 000	77 690 88 690 112 990 148 390 178 490 196 390	51 100 58 300 74 300 97 600 117 400 129 200	51 100 58 300 74 300 97 600 117 400 129 200

СПЛИТ-СИСТЕМЫ КАНАЛЬНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC

		Система самодиагностики и защиты Возможность подмеса свежего воздуха Функция изменения статического давления Низкий уровень шума от 29 ДБ(А) разработанной форме вентилятора – 34 ДБ(А)				Новый современный проводной пульт в комплекте YXE-E01U(E) Компактное исполнение - высота от 19 см Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super Проводной пульт в комплекте Не комплектуются в стандарте фильтрами воздушного канала Встроенный дренажный поддон, не подвержен коррозии					
AUD-12HX4SNL AUW-12H4SV AUD-18HX4SNL1 AUW-18H4SS AUD-24HX4SLH1 AUW-24H4SF AUD-36HX4SHH1 AUW-36H6SD AUD-48HX4SHH AUW-48H6SE1 AUD-60HX4SHH AUW-60H6SP1	AUD-12HX4SNL/AUW-12H4SV AUD-18HX4SNL1/AUW-18H4SS AUD-24HX4SLH1/AUW-24H4SF AUD-36HX4SHH1/AUW-36H6SD AUD-48HX4SHH/AUW-48H6SE1 AUD-60HX4SHH/AUW-60H6SP1	3,52 5,00 7,05 10,55 14,00 16,00	3,69 5,70 8,00 11,25 15,00 17,50	B/A C/B B/A B/A B/C C/D	29/31/34 35/36/38 38/40/42 37/38/40 42/44/46 42/44/46	900x190x447 900x190x447 900x270x720 1386x350x800 1386x350x800 1386x350x800	19/28 19/42 30/51 54/67 54/96 54/106	91 400 99 500 131 400 176 200 209 200 234 800	77 990 84 890 112 190 150 390 178 590 200 490	51300 55 800 73 800 98 900 117 500 131 900	51 300 55 800 73 800 98 900 117 500 131 900

СПЛИТ-СИСТЕМЫ НАПОЛЬНО-ПОТОЛОЧНОГО ТИПА HEAVY CLASSIC

		Современный дизайн внутреннего блока ИК-пульт в комплекте Возможность подмеса свежего воздуха Автоматический перезапуск Система самодиагностики и защиты				Диапазон работы на охлаждение/обогрев -15C/-10C Возможность подключения проводного пульта Современный дизайн внутреннего блока Таймер, функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super Возможности изменения направления отвода конденсата					
AUV-18HR4SA1 AUW-18H4SS AUV-24HR4SA1 AUW-24H4SF AUV-36HR4SB1 AUW-36H6SD AUV-48HR4SC AUW-48H6SE1 AUV-60HR4SC AUW-60H6SP1	AUV-18HR4SA1/AUW-18H4SS AUV-24HR4SA1/AUW-24H4SF AUV-36HR4SB1/AUW-36H6SD AUV-48HR4SC/AUW-48H6SE1 AUV-60HR4SC/AUW-60H6SP1	5,00 7,03 10,55 14,00 16,00	5,50 7,60 11,25 16,00 18,00	C/D B/C B/B B/B C/D	36/38/41 46/50/52 52/54/57 50/52/53 50/52/53	990x680x230 990x680x230 1285x680x230 1580x680x230 1580x680x230	27/42 30/51 40/67 47/96 47/106	104 300 127 900 170 000 206 400 232 600	88 990 109 190 145 090 176 190 198 590	58 500 71 800 95 400 115 900 130 600	58 500 71 800 95 400 115 900 130 600

		охл.	нагр.	ф.ективности	ДБ(А)	Нетто			Комплект	Комплект
Артикул	Фото	Описание					РРЦ, руб	РИЦ, руб	Дилерская цена, руб.	Ваша Спец цена, руб
АЕН-W4G1		Wi-Fi модуль для всех кондиционеров Hisense, оснащенных функцией wi-fi ready					3 400	2 890	1 800	1 800
YXE-E01U(E) NEW		Индивидуальный проводной пульт. Поставляется в комплекте к канальным блокам с 2023 года. Опция – для кассетных, напольно-потолочных и колонных блоков (48/60k) Высококонтрастный дисплей, сенсорные кнопки, Возможность настройки давления для канальных блоков с точностью 1Па, Встроенный ИК-приемник					11 200	9 590	6 400	6 400
YJE-C01T(E)		Центральный контроллер. Опция для кассетных, канальных, напольно-потолочных и колонных блоков (48/60k). Позволяет задавать как индивидуальные параметры работы для каждого кондиционера, так и общие для всей системы. Позволяет централизованно управлять системой до 16 внутренних блоков (необходим адаптер B544 (E) на каждый внутренний блок)					21 800	18 690	12 400	12 400
B544(E) NEW		Адаптер преобразования сигнала. Опция для кассетных, канальных, напольно-потолочных и колонных блоков (48/60k). Предназначен для подключения сплит-систем Hisense к системам центрального управления и диспетчеризации. • Обеспечивает подключение к центральному пульту YJE-C01T(E) (до 16 блоков) • Обеспечивает подключение к системам диспетчеризации BACnet / Modbus (до 255 блоков)					8 000	6 890	4 600	4 600
Комплект зимнего регулирования РДК	РДК 9,6 с установкой	Предоставляется на внешний блок сплит-системы и поставляется как единая система					12 700	11 800	6 950	6 950

BREEZ
КЛИМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

30
ЛЕТ

breez.ru
climate@breez.ru

ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ДИСТРИБЬЮТОР

Центральный офис, Москва: +7 495 150-50-05

Дистрибьюторские центры

Санкт-Петербург: +7 (812) 565-00-60

Ростов-на-Дону: +7 (863) 322-33-21

Волгоград: +7 (844) 220-50-55

Пятигорск: +7 (879) 338-91-50

Воронеж: +7 (473) 211-03-51

Саратов: +7 (845) 275-93-33

Самара: +7 (846) 255-00-27

Нижний Новгород: +7 (831) 262-10-72

Кемерово: +7 (384) 232-67-87

Казань: +7 (843) 500-57-01

Оренбург: +7 (353) 266-34-54

Уфа: +7 (347) 200-09-49

Пермь: +7 (342) 200-96-64

Екатеринбург: +7 (343) 351-74-54

Новосибирск: +7 (383) 383-28-78

Красноярск: +7 (391) 986-40-43

Иркутск: +7 (395) 248-25-85

Хабаровск

Владивосток

Симферополь

Алматы